

GEWERBLICHE TROMMELTROCKNER

T
SERIE

T 24

24KG
53LB

T 35

35KG
77LB



BESCHREIBUNG

- Standardmäßig Trommel aus Chromnickelstahl mit großem Durchmesser
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor
- Perforierte Heberippen PowerDry®: ergiebigere Luftströmung durch die Wäsche = effektiveres Trocknen
 - maximale Wärmeübertragung
 - niedriger Energieverbrauch
 - kurze Trockenzeit
- Große Türöffnung (Ø 81 cm) für einfaches Be- und Entladen

OPTIONEN

- Trommelreversierung
- Full Control Steuerung
- Münzgerät
- Messen der Restfeuchtigkeit Sensodry®:
 - sicheres Trocknen von feinen Textilien
 - Feuchtigkeitsdetektion nach %
 - ideal in Kombination mit SoftWash® Nassreinigung
 - ideal für Reinigungen, Rettungsdienste u.ä.
 - verfügbar mit Easy sowie Full Control
- Frontseite Chromnickelstahl



STANDARD
EDEHLSTAHL



EXTRA
GROSSE TÜR




ENERGIE
EFFIZIENT

TYP		T24	T35
KAPAZITÄT			
Trommelkapazität	kg/lb	24/53	35/77
Trommelabmessungen	l	530	680
Trommelvolumen	mm	Ø 930	Ø 930
LUFTDURCHSATZ	m³/h	950	1200
DURCHSCHNITTSTROCKNEN	l/min.	0,384	0,560
MOTORE			
Ventilator	kW	0,55	0,55
Antrieb	kW	0,25	0,25
GASHEIZUNG			
Leistungsaufnahme	NPT	3/4"	3/4"
Elektroanschluss		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Gasanschluss	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
DAMPFHEIZUNG			
Leistungsaufnahme	inch	3/4"	
Elektroanschluss		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Dampfanschluss	kW	27-36,2	39,3-52,7
Dampfanschluss	bar	7-10	7-10
ELEKTROHEIZUNG			
Leistungsaufnahme		3x380V-415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Elektroanschluss	kW	30/36	36/48
PROGRAMMATOR			
Easy Control – Anti-Wandalismus		Standard	Standard
Full Control		Available	Available
ABLUFT	mm	200	
ABMESSUNGEN			
HxBxT	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Gewicht netto	kg	275	305
TRANSPORTANGABEN			
Lattenverschlag HxBxT	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Gewicht bruto	kg	300	330


+ = available

Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.


FRONTANSICHT T 24 35




SEITENANSICHT T 24 35



RÜCKANSICHT T 24 35
(DAMPFHEIZUNG)



RÜCKANSICHT T 24 35
(GASHEIZUNG)



1. Elektronischer Programmator
2. Schloß Steuertafel
3. Not-Stop-Taste
4. Staubfilter
5. Mikroschalter Türschloß
6. Mikroschalter Staubfilterabdeckung
7. Staubfilter
8. Typenschild
9. Hauptschalter
10. Stromhauptzuleitung
11. Heizkammer
12. Luftströmungsschalter
13. Ansaugung
14. Entlüftung
15. Dampfzuleitung
16. Kondensatableitung
17. Gasanschluss

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems



holzfuß primus authorized distributor
WÄSCHEREITECHNIK
 Handels & Service GmbH
 Banker Straße 17 • 47641 Moors
 Tel.: (+49 28 41) 88 90 00
 Fax: (+49 28 41) 88 90 010
 E-Mail: info@holzfuß.de
 Web: www.holzfuß-waschereitechnik.de